



IMAGEN REFERENCIAL

MOTOR

Modelo	QSB5.9 - C150
Marca	CUMMINS
Cilindrada	5.9 L
Potencia máxima	150HP (110Kw) @ 2000 rpm
Par máximo	690 N·m @ 1500 rpm
Nivel de emisiones	EPA Tier III / EU Stage IIIA
Tipo	6 cilindero, Turbo, inyección directa
Sistema de inyección	Eléctrico



PESO

Peso operativo (sin Ripper)	16000 Kg (Incluye operador (75 kg) y contiene 90% del peso del combustible)
Peso distribuido en el eje delantero	9000 Kg
Peso distribuido en los tándems	7000 Kg

TIPO

Hidráulico completo	●
Tracción	Doble - Bomba de DANFOSS

SISTEMA VIBRATORIO

Marca de bomba	DANFOSS
Presión lineal estática	428 N/cm 43.64 kg/cm
Frecuencia de vibración (alta baja)	28 35 Hz
Amplitud (alta baja)	2.0 1.0 mm
Fuerza de excitación (alta)	320 KN
Fuerza de excitación (baja)	260 KN

DIMENSIONES

Longitud total	6025 mm
Ancho total	2280 mm
Altura total	3050 mm
Ancho del tambor	2100 mm
Diámetro del tambor	1500 mm
Espesor del tambor	24 mm
Distancia entre ejes	3265 mm
Altura libre mínima al suelo	432 mm

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Velocidad de primera marcha	0 - 10.0 km/h
Velocidad de segunda marcha	0 - 12.0 km/h
Radio de giro mínimo	7000 mm
Capacidad de ascenso - con vibración	32% 46% opcional
Capacidad de ascenso - sin vibración	35% 50% opcional
Ángulo de dirección	±30 °
Ángulo de oscilación	±10 °

NEUMÁTICO

Neumático trasero	17.5 - 25
Presión de inflado	300 Kpa
Especificaciones de la llanta	14.00/1.5 - 25

LÍQUIDOS

Capacidad de aceite del motor - total	16.4 L 4.34 Gal.us
Capacidad de aceite del motor	14.2 L 3.8 Gal.us
Capacidad de refrigerante	65 L 17.2 Gal.us
Capacidad del tanque de agua	/
Capacidad del tanque de diésel	220 L 58 Gal.us
Sistema hidráulico	/
Capacidad del tanque de aceite hidráulico	190 L 50.2 Gal.us
Cantidad de aceite del eje trasero	13 L 3.5 Gal.us
Cantidad de aceite de la caja de cambios	16 L 4.3 Gal.us

CONFIGURACIÓN PRINCIPAL

Modelo de eje motriz	LT
Modelo de bomba de accionamiento	90R100
Modelo de motor de accionamiento delantero	51C060
Modelo de motor de accionamiento trasero	32AAE6
Modelo de bomba de vibración	90R055
Modelo de motor de vibración	90M055
Modelo de reductor de rueda	LT
Modelo de rodamiento de vibración	42320

EQUIPOS - "●" = Incluido, "—" = No disponible, "○" = Opcional

Cabina y Aire Acondicionado	●
Espesor del tambor 25mm	○
Neumático 23.1 - 26	○
Tambor de pata de cabra fijo	○
Tambor de pata de cabra desmontable	○
Canopy de operadora	○
Medidor de compactación	○

Debido al continuo avance del diseño técnico, no podemos notificarle eficazmente sobre los cambios en el producto

